



Système GentleCare

Il permet de sécher vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels. Vos textiles ne seront donc plus jamais exposés à une chaleur excessive.

Bénéfices et Caractéristiques




Parfaitement séché à basse température

Notre système GentleCare sèche vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels, pour qu'ils ne soient jamais exposés à une chaleur excessive. Ils dureront donc plus longtemps.



Des vêtements neufs plus longtemps

Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.



Filtre EcoFlow, efficace et pratique

Ce filtre double soufflet est facile à nettoyer. Il facilite la circulation d'air et garantit une consommation d'énergie basse et des performances de séchage constantes au fil du temps.

- SOIN DU LINGE
- PerfectCare 700 - Sèche-linge / Système GentleCare
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée
- CARACTÉRISTIQUES
- Départ différé 20h / Temps restant
- Programmes spéciaux: draps, coton Eco, coton, délicats, denim, duvet, mixtes, rafraîchir, sole, sports, synthétiques, laine
- Options: anti-froissage, Rotation alternée, minuterie
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : anti-froissage/fin, refroidissement, séchage
- Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.28 L et placé en haut à gauche
- Eclairage intérieur par LED
- Porte reversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Ecran LCD
- Hublot XXXL Blanc Premium
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit de superposition STA9GW
- Kit d'évacuation direct E2YH01
- Lingettes E6YRDS01

Une rotation alternée pour des vêtements moins froissés

Le tambour tourne dans les deux sens durant le séchage afin de séparer les vêtements et d'empêcher qu'ils ne s'enchevêtrent. Ainsi, les charges sont séchées de façon uniforme, pour un résultat moins froissé.

Fonction départ différé pour plus de flexibilité

Elle vous aide à régler le départ du cycle de séchage pour s'adapter à votre planning. Entrez simplement l'heure à laquelle vous souhaitez que le séchage démarre automatiquement et laissez l'appareil faire le reste.

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	8	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	104
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Efficacité de condensation*	B
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Niveau sonore dB(A)**	66
Classe énergétique*	A++	Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	81
Consommation d'énergie en kWh/an* * sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	235	Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	81
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Puissance Totale (W)	800
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.93	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	1.08	Longueur de câble (m)	1.45
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.5	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/662
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.5	Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	Poids brut/net (kg)	50.5 / 47.96
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	178	Fabriqué en	Pologne
		PNC	916 098 830
		Code EAN	7332543746453

